

Модель:

SX13000TA

Портативная бензиновая генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

3-ФАЗНАЯ - 400В

Бензиновый двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16A (230В), 1x32A (400В)
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	13.75 кВА (11 кВт)
Номинальная мощность	12.50 кВА (10 кВт)
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	3
Топливо	Бензин
Емкость бака	35 л
Расход топлива (75%)	3,2 л/ч
Запас хода (75%)	11 ч
Уровень шума (7м)	86 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	196FD
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	521 мл
Объем масла	1,1 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС (без упаковки/ в упаковке)

Длина, мм	780/805
Ширина, мм	535/595
Высота, мм	605/645
Вес, кг	-/-

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.