

Модель:

CX8200SA

Портативная бензиновая генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Бензиновый двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16A (230В), 1x32A (230В)
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Шумозащитный кожух
Максимальная мощность	6,5 кВА (6,5 кВт)
Номинальная мощность	6 кВА (6 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Бензин
Емкость бака	28 л
Расход топлива (75%)	2,9 л/ч
Запас хода (75%)	9,6 ч
Уровень шума (7м)	65 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	190F
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	420 мл
Объем масла	1,1 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС (без упаковки/ в упаковке)

Длина, мм	940/950
Ширина, мм	545/570
Высота, мм	702/710
Вес, кг	-/-

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.