ЮГ-ЭНЕРГО
ГРУППА КОМПАНИЙ

Дизельный генератор MGEp200CS



Краткие технические характеристики

Бренд станции	MGE	Производитель альтернатора	Stamford Tech
Исполнение	В кожухе/открытая	Модель альтернатора	UC274K
Производитель двигателя	Cummins	Производитель контроллера	Deepsea
Модель двигателя	6LTAA8.9-G2	Степень автоматизации	1
Мощность номинальная, кВт	200	Объем топливного бака, л	480/420
Мощность номинальная, кВа	250	Габариты, мм В кожухе/открытая	3520x1240x2050/ 2550x1000x1780
Напряжение	230/400	Вес, кг В кожухе/открытая	2750/2020

В базовую комплектацию станции входит:

Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
Аккумуляторная батарея
Стандартный глушитель
Электростартер
Зарядный генератор
Топливный бак
Генератор синхронный
Цифровой контроллер с ЖК дисплеем
Документация (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)



Все станции перед отгрузкой проходят заводские испытания на нагрузочном модуле

ЮГ-ЭНЕРГО
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность номинальная, кВт	200	Объём системы охлаждения (л)	37
Мощность номинальная, кВа	250	Объём топливного бака (л)	480/420
Мощность максимальная, кВт	220	Расход топлива при 75% мощности л/ч	46.5
Мощность максимальная, кВа	275	Расход топлива при 100% мощности л/ч	62
Коэффициент мощности	0.8	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	-
Напряжение (В)	230 / 400	Система аварийной остановки	Да
Количество фаз	3	Датчик уровня топлива	Да
Частота, Гц	50	Отключатель АКБ	Да
Номинальный ток (А)	360	Глушитель	Промышленный

ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель / Модель	Cummins / 6LTAA8.9-G2	Регулятор оборотов	Электронный
Мощность номинальная, кВт	220	Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Мощность максимальная, кВт	240	Пусковое устройство (стартер)	да
Количество цилиндров	6	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	211
Расположение цилиндров	Рядное	Тип топливного фильтра	Фильтроэлемент
Тактность двигателя	4	Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40 / 10W30
Рабочий объём двигателя (л)	8.9	Тип масляного фильтра	Фильтроэлемент
Система охлаждения	Жидкостная	Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Система впуска воздуха	Турбонаддув	Ёмкость масляной системы (л)	27.6
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500	Вентилятор, Ø (мм), тип	-
Диаметр цилиндра (мм)	114	Вид топлива	Дизельное
Ход поршня (мм)	135	Масса, кг	650
Степень сжатия в цилиндрах	16.3:1	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	-

ЮГ-ЭНЕРГО
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР)			
Производитель / Модель	Stamford Tech / UC274K	КПД, %	92.5
Постоянная мощность (кВт)	200	Шаг обмотки	5/6
Тип генератора	Синхронный	Количество опорных подшипников	3
Система возбуждения	Бесщеточный	Класс защиты обмотки	IP23
Напряжение (В)	230/400	Степень изоляции	H
Номинальный ток (А)	360	Фактор мощности (cos φ)	0.8
Частота, Гц	50	Точность регулировки напряжения (± %)	1
Количество фаз	3	Регулятор напряжения	Да

КОНТРОЛЛЕР			
Производитель / Модель	Deepsea / DSE 6120	Индикация уровня топлива в баке	Да
Язык интерфейса контроллера	Русский	Индикация силы тока	Да
Потребляемая мощность, Вт	3	Индикация числа оборотов двигателя	Да
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	Да	Индикация последовательности чередования фаз	Да
Звуковой сигнал общей аварии	Да	Индикация температуры масла	Да
Сигнал тревоги - общее предупреждение	Да	Индикация температуры охлаждающей жидкости	Да
Контроль напряжения АКБ	Да	Индикация давления масла	Да
Частотомер	Да	Индикация напряжения аккумулятора (В)	Да
Счетчик часов наработки	Да	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	Да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	Да	Индикация мощности (кВт)	Да

ЮГ-ЭНЕРГО
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
MGE (Нидерланды) и Teksan (Турция)

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА MOTOR*
* - лучшее решение для резервного и постоянного энергоснабжения

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СКЛАД
среди производителей ДГУ в России и СНГ

ВЫВЕРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
генераторов, удовлетворяющих потребности как частного клиента, так и атомной промышленности

ОПЕРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА
благодаря наличию собственного автопарка и системе контроля качества доставки

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫБРАКОВКА
(0,01%), за счет современного высокотехнологичного оборудования, поэтапной проверки качества и сертифицированных комплектующих и материалов

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
гарантийный срок — 3 года

НАЛИЧИЕ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА
запасных частей для любых моделей установок

КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ
сервисных центров в РФ и странах СНГ

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ДГУ за счет оптимизации производства, оптовых закупок комплектующих, материалов и логистики

ИНЖИНИРИНГ
и индивидуальные разработки под клиента/объект

УНИКАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ
и постгарантийная система обслуживания

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:

www.1kwt.com